

安全資料表

一、化學品與廠商資料

| |
|--|
| 化學品名稱：KANEVINYL T5HX |
| 其他名稱：－ |
| 建議用途及限制使用：－ |
| 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 名稱：KANEKA CORPORATION 地址：2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Japan 相關部門：Technology Team, R&B Technology Group, Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle 負責人員：Head of Technology Team 電子郵件： kasei-hinshitsu@kaneka.co.jp 電話：+81-6-6226-5356 |
| 緊急連絡電話/傳真電話： 緊急聯絡單位：KANEKA CORPORATION Specialty PVC Global Marketing Team, Functional Plastics Group 緊急連絡電話：+81-3-5574-8020 傳真電話：- |
| 文件編號：M-09T |

二、危害辨識資料

| |
|---|
| 化學品危害分類：－ |
| 標示內容： 圖 式 符 號：－ 警 示 語：－ 危 害 警 告 訊 息：－ 危 害 防 範 措 施：－ |
| 其他危害：－ |

三、成分辨識資料

純物質：

| |
|---|
| 中英文名稱：2-羥丙基-2-丙烯酸酯與氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 (2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate) |
| 同義名稱：聚氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (Polyvinyl chloride - Vinyl acetate copolymer) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：41618-91-1 |
| 危害成分 (成分百分比)：≥99% |

化學式： $(C_2H_3Cl)_n - (C_4H_6O_2)_m - (C_6H_{10}O_3)_l$

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸 入：若大量吸入，應向醫師諮詢。

皮膚接觸：以清水沖洗。

眼睛接觸：不可擦揉眼睛，並以清水沖洗眼睛至少 15 分鐘，然後向醫師諮詢。

食 入：若大量吞食，應向醫師諮詢。

最重要症狀及危害效應：－

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：－

五、滅火措施

適用滅火劑：水霧、化學乾粉或泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：燃燒會產生刺激性氣體；主要成分有氯化氫、一氧化碳及二氧化碳。

特殊滅火程序：－

消防人員之特殊防護裝備：消防員必須配戴呼吸防護具。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：－

環境注意事項：－

清理方法：將發散的粉末收集至空容器中。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.不可暴露於火源。2.不可使其發散。

儲存：避免日光直射，並存放於通風良好的陰暗處。

八、暴露預防措施

工程控制：若有發散的可能，最好使用具有粉塵濾材的通風系統。

控 制 參 數

| 八小時日時量平均容許濃度 TWA | 短時間時量平均容許濃度 STEL | 最高容許濃度 CEILING | 生物指標 BEIs |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| － | － | － | － |

個人防護設備：

呼吸防護：1.操作時應穿戴防塵面罩。2.如果發生火災，穿戴呼吸防護具。

手部防護：防護手套。

眼睛防護：防塵眼鏡。

皮膚及身體防護：通常不需要。

衛生措施：－

九、物理及化學性質

| | |
|--------------------|------------------------|
| 外觀 | : 白色粉末 |
| 氣味 | : - |
| 嗅覺閾值 | : - |
| pH 值 | : - |
| 熔點 | : / |
| 沸點/沸點範圍 | : / |
| 易燃性 (固體、氣體) | : - |
| 閃火點 | : 454°C ¹⁾ |
| 測試方法(開杯或閉杯) | : - |
| 燃點 | : 391°C ¹⁾ |
| 分解溫度 | : - |
| 自燃溫度 | : - |
| 爆炸界限 | : - |
| 蒸氣壓 | : / |
| 蒸氣密度 | : - |
| 密度 | : (真比重) 1.3~1.4 (20°C) |
| 溶解度 | : 不溶於水 |
| 辛醇/水分配係數 (log Kow) | : - |
| 揮發速率 | : - |

十、安定性及反應性

| |
|-----------------------------------|
| 安定性：正常處置情況下安定。 |
| 特殊情況下可能之危害反應：- |
| 應避免之狀況：- |
| 應避免之物質：- |
| 危害分解物：- |
| 可燃性：氧指數約 45 的自熄性樹脂。 ²⁾ |
| 發火性：室溫下不會起火燃燒。 |
| 氧化性質：室溫下安定。 |
| 粉塵爆炸性：在粉塵爆炸性方面是安定的。 |

十一、毒性資料

| |
|------------------|
| 暴露途徑：- |
| 症狀：不明，但未具有危害性案例。 |
| 急毒性：- |
| 慢毒性或長期毒性：- |

十二、生態資料

| |
|-----------|
| 生態毒性：－ |
| 持久性及降解性：－ |
| 生物蓄積性：－ |
| 土壤中之流動性：－ |
| 其他不良效應：－ |

十三、廢棄處置方法

| |
|--|
| <p>廢棄處置方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.在具有廢氣處理設施的焚化爐內焚毀，或視作非危害性廢棄物掩埋。 2.依環保署事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準進行廢棄處置。 |
|--|

十四、運送資料

| |
|--------------------------|
| 聯合國編號：－ |
| 聯合國運輸名稱：－ |
| 運輸危害分類：－ |
| 包裝類別：－ |
| 海洋污染物（是/否）：－ |
| 特殊運送方法及注意事項：避免容器損壞或貨物塌落。 |

十五、法規資料

| |
|---|
| <p>適用法規（台灣）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 職業安全衛生設施規則 2. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法 3. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 |
|---|

十六、其他資料

| | |
|------|---|
| 參考文獻 | <ol style="list-style-type: none"> 1) Plastics Data Handbook Edited by Kimimasa Itoh, Kogyo Chosakai Publishing Co., Ltd. (1980), Page 116. 2) Same as above, Page 110. |
| 製表單位 | 名稱：KANEKA CORPORATION |
| | 地址：2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Japan |
| | 電話：+81-6-6226-5356 |
| 製表人 | Head of Technology Team |
| 製表日期 | 2022/4/1 |
| 備註 | <p>上述內容是根據現有資料及數據編寫而成，對其物化性質及危險性並不作任何擔保。此內容僅供正常操作參考，若有特殊操作需求，必須採取適當的安全措施。</p> <p>上述資料中符號“－”代表目前查無相關資料，而符號“/”代表此欄位對該物質並不適用。</p> |